


DOWNLIGHT P

84 12 HG 840 60 ML DALI WH IP54

Das DOWNLIGHT P kombiniert robuste Bauweise mit hoher Effizienz: Bis zu 170 lm/W, 80.000 h Lebensdauer (L80B10) und Multi-Lumen-Funktion machen es zur idealen Wahl für Büros, Flure oder Aufenthaltsbereiche. Mit einem UGR-Wert von 21 bzw. 23 bietet es angenehmes Licht – in Varianten mit DALI-Steuerung oder als On/Off-Version erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010755
IP Code	IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	150/200 mA
Schutzklasse	II
Wattage	6 W
Umgebungstemperatur	85 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	36
Anzahl Leuchten an LS C16A	60
Höhe Einschaltstrom	7.9 A
Dauer Einschaltstrom	2.6 µs
Lumen	970 / 1290 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	60 °
Farbe	weiss
CRI	80
Binning	3 SDCM
Lebensdauer	50000 h
Tiefe	5.7 cm

Lichtquelle

2194011		Durchmesser	8.6 cm
		Nettogewicht	0.35 kg
		Bruttogewicht	0.43 kg
		Ausschnittsform	rund
		Einbaudurchmesser	6.8 cm