


## DOWNLIGHT P

84 12 HG 840 60 ML DALI WH IP54

DOWNLIGHT P combina un design robusto con un'elevata efficienza: fino a 170 lm/W, 80.000 h di durata (L80B10) e funzione multi-lumen ne fanno la scelta ideale per uffici, corridoi o aree comuni. Con un valore UGR di 21 o 23, fornisce una luce piacevole - disponibile nelle versioni con controllo DALI o in versione on/off.



## DATI TECNICI

Articolo	1010755
Codice IP	IP54
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	150/200 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	6 W
Temperatura esterna	85 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	36
Numero di apparecchi a LS C16A	60
Livello di corrente di spunto	7.9 A
Durata della corrente di spunto	2.6 µs
Lumen	970 / 1290 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco
CRI	80
Classificazione	3 SDCM
Durata	50000 h
Profondità	5.7 cm

## Sorgente Luminosa

2194011	
---------	---

<b>Diametro</b>	8.6 cm
<b>Peso netto</b>	0.35 kg
<b>Peso lordo</b>	0.43 kg
<b>Forma dello scasso</b>	rotondo
<b>Diametro d'incasso</b>	6.8 cm