


DOWNLIGHT P

84 12 HG 840 60 ML DALI WH IP54

De DOWNLIGHT P combineert een robuust ontwerp met een hoge efficiëntie: tot 170 lm/W, een levensduur van 80.000 uur (L80B10) en een multi-lumenfunctie maken dit de ideale keuze voor kantoren, gangen of gemeenschappelijke ruimten. Met een UGR-waarde van 21 of 23 biedt het aangenaam licht - verkrijgbaar in versies met DALI-besturing of als aan/uit-versie.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010755
IP-code	IP54
Slagvastheidsklasse	IK 08
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	150/200 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	6 W
Omgevingstemperatuur	85 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	7.9 A
Duur van inschakelstroom	2.6 µs
Lumen	970 / 1290 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levensduur	50000 h
Diepte	5.7 cm

Lichtbron

2194011	
---------	---

Diameter	8.6 cm
Nettogewicht	0.35 kg
Brutogewicht	0.43 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiameter	6.8 cm