




## DL DOWNLIGHT P

### 84 12 HG 840 60 ML WH IP54

Das DOWNLIGHT P kombiniert robuste Bauweise mit hoher Effizienz: Bis zu 170 lm/W, 80.000 h Lebensdauer (L80B10) und Multi-Lumen-Funktion machen es zur idealen Wahl für Büros, Flure oder Aufenthaltsbereiche. Mit einem UGR-Wert von 21 bzw. 23 bietet es angenehmes Licht – in Varianten mit DALI-Steuerung oder als On/Off-Version erhältlich.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1010756
<b>IP Code</b>	IP54
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 08
<b>Primäre Nennspannung</b>	220-240V ~50/60 Hz
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	100-200 mA
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Wattage</b>	5 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Anzahl Leuchten an LS B16A</b>	36
<b>Anzahl Leuchten an LS C16A</b>	60
<b>Höhe Einschaltstrom</b>	7.9 A
<b>Dauer Einschaltstrom</b>	2.6 µs
<b>Lumen</b>	550 / 1080 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	4000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	60 °
<b>Farbe</b>	weiss
<b>CRI</b>	80
<b>Binning</b>	3 SDCM
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Tiefe</b>	5.7 cm
<b>Durchmesser</b>	8.6 cm

## Lichtquelle

2194011		
		<b>Nettogewicht</b>
		0.35 kg
		<b>Bruttogewicht</b>
		0.43 kg
		<b>Ausschnittsform</b>
		rund
		<b>Einbaudurchmesser</b>
		6.8 cm