


## DOWNLIGHT P

84 12 HG 840 60 ML WH IP54

Le DOWNLIGHT P allie une construction robuste à une grande efficacité : jusqu'à 170 lm/W, une durée de vie de 80.000 h (L80B10) et la fonction multi-lumen en font le choix idéal pour les bureaux, les couloirs ou les zones de détente. Avec une valeur UGR de 21 ou 23, il offre une lumière agréable - disponible dans des variantes avec commande DALI ou en version on/off.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010756
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	150/200 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	6 W
Température ambiante	85 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	36
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	7.9 A
Durée du courant d'appel	2.6 µs
Lumen	970 / 1290 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	80
Binning	3 SDCM

## Source Lumineuse

2194011	
---------	---

<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Profondeur</b>	5.7 cm
<b>Diamètre</b>	8.6 cm
<b>Poids net</b>	0.35 kg
<b>Poids brut</b>	0.43 kg
<b>Forme de découpe</b>	rond
<b>Diamètre d'encastrement</b>	6.8 cm