


DOWNLIGHT P

84 12 HG 840 60 ML WH IP54

DOWNLIGHT P łączy w sobie solidną konstrukcję z wysoką wydajnością: do 170 lm/W, żywotność 80 000 h (L80-B10) i funkcja multi-lumen sprawiają, że jest to idealny wybór do biur, korytarzy lub przestrzeni wspólnych. Przy wartości UGR wynoszącej 21 lub 23 zapewnia przyjemne światło - dostępne w wersjach ze sterowaniem DALI lub w wersji włącz/wyłącz.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010756
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	150/200 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	6 W
Temperatura otoczenia	85 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	36
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	60
Poziom prądu rozruchowego	7.9 A
Czas trwania prądu rozruchowego	2.6 μs
Strumień świetlny	970 / 1290 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	biały
CRI	80
Konsystencja barwowa	3 SDCM

Źródła światła

2194011		Okres użytkowania	50000 h
		Głębokość	5.7 cm
		średnica	8.6 cm
		Waga netto	0.35 kg
		Waga brutto	0.43 kg
		Forma do wycinania	runda
		Średnica montażowa	6.8 cm