




## DL DOWNLIGHT P

84 12 HG 840 60 ML WH IP54

O DOWNLIGHT P combina um design robusto com uma elevada eficiência: até 170 lm/W, 80.000 h de vida útil (L80B10) e função multi-lúmen fazem dele a escolha ideal para escritórios, corredores ou áreas comuns. Com um valor UGR de 21 ou 23, proporciona uma luz agradável - disponível nas versões com controlo DALI ou como versão on/off.



### DADOS TÉCNICOS

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Ref. n.º</b>                         | 1010756            |
| <b>IP Code</b>                          | IP54               |
| <b>Classe de resistência ao impacto</b> | IK 08              |
| <b>Tensão nominal primária</b>          | 220-240V ~50/60 Hz |
| <b>Corrente / Tensão secundária</b>     | 100-200 mA         |
| <b>Classe de proteção</b>               | II                 |
| <b>Potência</b>                         | 5 W                |
| <b>temperatura ambiente mínima</b>      | -20 °C             |
| <b>temperatura ambiente máxima</b>      | 40 °C              |
| <b>Número de luminárias no LS B16A</b>  | 36                 |
| <b>Número de luminárias no LS C16A</b>  | 60                 |
| <b>Nível de corrente de irrupção</b>    | 7.9 A              |
| <b>Duração da corrente de irrupção</b>  | 2.6 µs             |
| <b>Lúmen</b>                            | 550 / 1080 lm      |
| <b>Temperatura de cor da luz</b>        | 4000 Kelvin        |
| <b>Ângulo de feixe</b>                  | 60 °               |
| <b>Cor</b>                              | branco             |
| <b>CRI</b>                              | 80                 |
| <b>Binning</b>                          | 3 SDCM             |
| <b>Vida útil</b>                        | 50000 h            |
| <b>Profundidade</b>                     | 5.7 cm             |
| <b>Diâmetro</b>                         | 8.6 cm             |

## Fonte de luz

|         |   |                             |         |
|---------|---|-----------------------------|---------|
| 2194011 |  | <b>Peso líquido</b>         | 0.35 kg |
|         |   | <b>Peso bruto</b>           | 0.43 kg |
|         |   | <b>Forma de recorte</b>     | rodada  |
|         |   | <b>Diâmetro de montagem</b> | 6.8 cm  |