


DOWNLIGHT P

84 12 WM 840 60 ML WH IP54

DOWNLIGHT P kombinerer robust design med høy effektivitet: opptil 170 lm/W, 80 000 timers levetid (L80B10) og multilumenfunksjon gjør den til det ideelle valget for kontorer, korridorer eller fellesområder. Med en UGR-verdi på 21 eller 23 gir den et behagelig lys - tilgjengelig i versjoner med DALI-styring eller som en av/på-versjon.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010757
IP-kode	IP54
Slagfasthetsklasse	IK 08
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	100-200 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	5 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	36
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	7.9 A
Varighet innkoblingsstrøm	2.6 µs
Lysytelse	550 / 1090 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	white
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levetid	50000 h
Dybde	5.7 cm
Diameter	8.6 cm

Lyskilde

2194011		Nettovekt	0.35 kg
		Bruttovekt	0.43 kg
		Utsnittsfom	runde
		Innfellingsdiameter	6.8 cm