


DOWNLIGHT P

84 12 WM 840 60 ML DALI WH IP54

La DOWNLIGHT P combina un diseño robusto con una alta eficiencia: hasta 170 lm/W, 80.000 h de vida útil (L80-B10) y función multilumen la convierten en la opción ideal para oficinas, pasillos o zonas comunes. Con un valor UGR de 21 ó 23, proporciona una luz agradable - disponible en versiones con control DALI o como versión on/off.



Datos técnicos

Art. N.º	1010758
Código IP	IP54
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	150/200 mA
Clase de protección	II
Potencia	6 W
Temperatura ambiente	85 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	36
Número de luminarias en LS C16A	60
Nivel de corriente de entrada	7.9 A
Duración de la corriente de entrada	2.6 µs
Flujo luminoso	970 / 1290 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	80
Unión	3 SDCM

Fuente de luz

2194011		Vida útil	50000 h
		Profundidad	5.7 cm
		Diámetro	8.6 cm
		Peso neto	0.35 kg
		Peso bruto	0.43 kg
		Forma de la estructura	redondo
		Diámetro de montaje	6.8 cm