





DOWNLIGHT P

84 12 WM 840 60 ML DALI WH IP54

DOWNLIGHT P -valaisimessa yhdistyvät vankka muotoilu ja korkea hyötysuhde: jopa 170 lm/W, 80 000 tunnin käyttöikä (L80B10) ja monivalotoiminto tekevät siitä ihanteellisen valinnan toimistoihin, käytäville tai yhteisiin tiloihin. UGR-arvolla 21 tai 23 se tarjoaa miellyttävää valoa - saatavana versioina DALI-ohjauksella tai on/off-versiona.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010758
IP-koodi	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	100-200 mA
Suojausluokka	II
Teho	5 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	36
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	60
Virtavirran taso	7.9 A
Sysäysvirran kesto	2.6 µs
Lumen	540 / 1060 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	60 °
väri	valkoinen
CRI	80
Binning	3 SDCM
Elinikä	50000 h

Valonlähteet

2194011		
Syvyys	5.7 cm	
halkaisija	8.6 cm	
Nettopaino	0.35 kg	
Bruttopaino	0.43 kg	
Leikattu muoto	pyöreä	
Asennuksen halkaisija	6.8 cm	