


DOWNLIGHT P

84 12 WM 840 60 ML DALI WH IP54

Le DOWNLIGHT P allie une construction robuste à une grande efficacité : jusqu'à 170 lm/W, une durée de vie de 80.000 h (L80B10) et la fonction multi-lumen en font le choix idéal pour les bureaux, les couloirs ou les zones de détente. Avec une valeur UGR de 21 ou 23, il offre une lumière agréable - disponible dans des variantes avec commande DALI ou en version on/off.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010758
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	150/200 mA
Indice de protection	II
Wattage	6 W
T° ambiante	85 °C
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	36
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	7.9 A
Durée du courant d'appel	2.6 µs
Lumen	970 / 1290 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	80
Binning	3 SDCM

Source Lumineuse

2194011	
---------	---

Durée de vie	50000 h
Profondeur	5.7 cm
Diamètre	8.6 cm
Poids net	0.35 kg
Poids brut	0.43 kg
Forme de la découpe	rond
Diamètre d'encastrement	6.8 cm