


## DOWNLIGHT P

84 12 WM 840 60 ML DALI WH IP54

DOWNLIGHT P łączy w sobie solidną konstrukcję z wysoką wydajnością: do 170 lm/W, żywotność 80 000 h (L80-B10) i funkcja multi-lumen sprawiają, że jest to idealny wybór do biur, korytarzy lub przestrzeni wspólnych. Przy wartości UGR wynoszącej 21 lub 23 zapewnia przyjemne światło - dostępne w wersjach ze sterowaniem DALI lub w wersji włącz/wyłącz.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Nr artykułu                            | 1010758            |
| Kod IP                                 | IP54               |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 08              |
| Ściemnialna                            | Tak                |
| Technologia ściemniania                | DALI               |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 150/200 mA         |
| Klasy ochrony                          | II                 |
| Wydajność                              | 6 W                |
| Temperatura otoczenia                  | 85 °C              |
| Temperatura otoczenia                  | -20 °C             |
| Temperatura otoczenia                  | 40 °C              |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A | 36                 |
| Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A | 60                 |
| Poziom prądu rozruchowego              | 7.9 A              |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 2.6 µs             |
| Strumień świetlny                      | 970 / 1290 lm      |
| Temperatura barwy światła              | 4000 Kelvin        |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 60 °               |
| Kolor                                  | biały              |
| CRI                                    | 80                 |
| Konsystencja barwowa                   | 3 SDCM             |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |                    |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 2194011 |  | Okres użytkowania  | 50000 h |
|         |                                                                                   | Głębokość          | 5.7 cm  |
|         |                                                                                   | średnica           | 8.6 cm  |
|         |                                                                                   | Waga netto         | 0.35 kg |
|         |                                                                                   | Waga brutto        | 0.43 kg |
|         |                                                                                   | Forma do wycinania | runda   |
|         |                                                                                   | Średnica montażowa | 6.8 cm  |