





DOWNLIGHT P

84 12 WM 840 60 ML DALI WH IP54

O DOWNLIGHT P combina um design robusto com uma elevada eficiência: até 170 lm/W, 80.000 h de vida útil (L80B10) e função multi-lúmen fazem dele a escolha ideal para escritórios, corredores ou áreas comuns. Com um valor UGR de 21 ou 23, proporciona uma luz agradável - disponível nas versões com controlo DALI ou como versão on/off.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010758
IP Code	IP54
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	100-200 mA
Classe de proteção	II
Potência	5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	36
Número de luminárias no LS C16A	60
Nível de corrente de irrupção	7.9 A
Duração da corrente de irrupção	2.6 µs
Lúmen	540 / 1060 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
CRI	80
Binning	3 SDCM
Vida útil	50000 h

Fonte de luz

2194011	
---------	---

Profundidade	5.7 cm
Diâmetro	8.6 cm
Peso líquido	0.35 kg
Peso bruto	0.43 kg
Forma de recorte	rodada
Diâmetro de montagem	6.8 cm