


## DOWNLIGHT P

84 12 WM 840 60 ML DALI WH IP54

Svetilka DOWNLIGHT P združuje robustno obliko in visoko učinkovitost: do 170 lm/W, življenjska doba 80.000 ur (L80B10) in funkcija več luči so idealna izbira za pisarne, hodnike ali skupne prostore. Z vrednostjo UGR 21 ali 23 zagotavlja prijetno svetlobo - na voljo je v različicah s krmiljenjem DALI ali v različici vklop/izklop.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art.                            | 1010758            |
| IP koda                             | IP54               |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 08              |
| Možnost zatemnitve                  | Da                 |
| Tehnologija zatemnitve              | DALI               |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 150/200 mA         |
| Zaščitni razred                     | II                 |
| El. moč                             | 6 W                |
| Temperatura okolice                 | 85 °C              |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C             |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C              |
| Število svetilk pri LS B16A         | 36                 |
| Število svetilk na LS C16A          | 60                 |
| Raven zagonskega toka               | 7.9 A              |
| Trajanje zagonskega toka            | 2.6 μs             |
| Lumini                              | 970 / 1290 lm      |
| Barvna temperatura                  | 4000 Kelvin        |
| Kot sevanja                         | 60 °               |
| Barva                               | bela               |
| CRI                                 | 80                 |
| Razporeditev v kategorije           | 3 SDCM             |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |                  |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 2194011 |  | Življenjska doba | 50000 h |
|         |                                                                                   | Globina          | 5.7 cm  |
|         |                                                                                   | Premjer          | 8.6 cm  |
|         |                                                                                   | Neto teža        | 0.35 kg |
|         |                                                                                   | Bruto teža       | 0.43 kg |
|         |                                                                                   | Oblika izreza    | okrogla |
|         |                                                                                   | Premjer vgradnje | 6.8 cm  |