


DOWNLIGHT P

115 18 HG 840 60 ML DALI WH IP54

DOWNLIGHT P kombinuje robustní konstrukci s vysokou účinností: až 170 lm/W, životnost 80 000 h (L80B10) a funkce multi-lumen z něj činí ideální volbu pro kanceláře, chodby nebo společné prostory. S hodnotou UGR 21 nebo 23 poskytuje příjemné světlo - k dispozici je ve verzích s řízením DALI nebo ve verzi on/off.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010759
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 08
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	250-400 mA
Třída ochrany	II
Příkon	10 W
Teplota prostředí	85 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	36
Počet svítidel na LS C16A	60
Úroveň rozběhového proudu	21 A
Doba trvání rozběhového proudu	180 µs
Lumen	1550 / 2400 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	80
Třídění	3 SDCM

Světelného Zdroje

2194011	
---------	---

Životnost	50000 h
Hloubka	6.9 cm
Průměr	11.5 cm
Hmotnost netto	0.52 kg
Celková hmotnost	0.6 kg
Tvar výřezu	kulatý
Vestavný průměr	10 cm