





## DLWNIGHT P

**115 18 HG 840 60 ML DALI WH IP54**

O DOWNLIGHT P combina um design robusto com uma elevada eficiência: até 170 lm/W, 80.000 h de vida útil (L80B10) e função multi-lúmen fazem dele a escolha ideal para escritórios, corredores ou áreas comuns. Com um valor UGR de 21 ou 23, proporciona uma luz agradável - disponível nas versões com controlo DALI ou como versão on/off.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010759
IP Code	IP54
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	100-700 mA
Classe de proteção	II
Potência	5 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	36
Número de luminárias no LS C16A	60
Nível de corrente de irrupção	21 A
Duração da corrente de irrupção	180 µs
Lúmen	600 / 4250 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	60 °
Cor	branco
CRI	80
Binning	3 SDCM
Vida útil	50000 h

## Fonte de luz

2194011		<b>Profundidade</b>	6.9 cm
		<b>Diâmetro</b>	11.5 cm
		<b>Peso líquido</b>	0.52 kg
		<b>Peso bruto</b>	0.6 kg
		<b>Forma de recorte</b>	rodada
		<b>Diâmetro de montagem</b>	10 cm