





DL DOWNLIGHT P

115 18 HG 840 60 ML WH IP54

Le DOWNLIGHT P allie une construction robuste à une grande efficacité : jusqu'à 170 lm/W, une durée de vie de 80.000 h (L80B10) et la fonction multi-lumen en font le choix idéal pour les bureaux, les couloirs ou les zones de détente. Avec une valeur UGR de 21 ou 23, il offre une lumière agréable - disponible dans des variantes avec commande DALI ou en version on/off.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| N° art. | 1010760 |
| Code IP | IP54 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 08 |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire | 300-650 mA |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 11 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 36 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 60 |
| Hauteur du courant d'appel | 21 A |
| Durée du courant d'appel | 180 µs |
| Lumen | 1940 / 3810 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 60 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 80 |
| Binning | 3 SDCM |
| Durée de vie | 50000 h |
| Profondeur | 6.9 cm |
| Diamètre | 11.5 cm |

Source Lumineuse

| | | | |
|---------|---|--------------------------------|---------|
| 2194011 |  | Poids net | 0.52 kg |
| | | Poids brut | 0.6 kg |
| | | Forme de la découpe | rond |
| | | Diamètre d'encastrement | 10 cm |