




DOWNLIGHT P

115 18 WM 840 60 ML WH IP54

DOWNLIGHT P kombinerar en robust design med hög effektivitet: upp till 170 lm/W, 80.000 h livslängd (L80B10) och multilumenfunktion gör den till det perfekta valet för kontor, korridorer eller gemensamma utrymmen. Med ett UGR-värde på 21 eller 23 ger den ett behagligt ljus - finns i versioner med DALI-styrning eller som en on/off-version.



Art. Nej.	1010761
IP-kod	IP54
Klass för slagtålighet	IK 08
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	300-650 mA
Skyddsklass	II
Watt	11 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	36
Antal armaturer på LS C16A	60
Nivå för inkopplingsström	21 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	180 µs
Lumen	1970 / 3910 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	60 °
Färg	vit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Livslängd	50000 h
Djup	6.9 cm
Diameter	11.5 cm

2194011



Netto vikt	0.52 kg
Bruttovikt	0.6 kg
Utskärningens form	runda
Installationsdiameter	10 cm