





DOWNLIGHT P

115 18 WM 840 60 ML DALI WH IP54

De DOWNLIGHT P combineert een robuust ontwerp met een hoge efficiëntie: tot 170 lm/W, een levensduur van 80.000 uur (L80B10) en een multi-lumenfunctie maken dit de ideale keuze voor kantoren, gangen of gemeenschappelijke ruimten. Met een UGR-waarde van 21 of 23 biedt het aangenaam licht - verkrijgbaar in versies met DALI-besturing of als aan/uit-versie.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010762
IP-code	IP54
Slagvastheidsklasse	IK 08
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	100-700 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	5 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	21 A
Duur van inschakelstroom	180 µs
Lumen	660 / 4320 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levensduur	50000 h

Lichtbron

2194011		Diepte	6.9 cm
		Diameter	11.5 cm
		Nettogewicht	0.52 kg
		Brutogewicht	0.6 kg
		Vorm inbouwopening	rond
		Inbouwdiameter	10 cm