





DOWNLIGHT P

115 18 WM 840 60 ML DALI WH IP54

DOWNLIGHT P łączy w sobie solidną konstrukcję z wysoką wydajnością: do 170 lm/W, żywotność 80 000 h (L80-B10) i funkcja multi-lumen sprawiają, że jest to idealny wybór do biur, korytarzy lub przestrzeni wspólnych. Przy wartości UGR wynoszącej 21 lub 23 zapewnia przyjemne światło - dostępne w wersjach ze sterowaniem DALI lub w wersji włącz/wyłącz.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010762
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	100-700 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	5 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	36
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	60
Poziom prądu rozruchowego	21 A
Czas trwania prądu rozruchowego	180 µs
Strumień świetlny	660 / 4320 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	biały
CRI	80
Konsystencja barwowa	3 SDCM
Okres użytkowania	50000 h

Źródła światła

2194011		Głębokość	6.9 cm
		średnica	11.5 cm
		Waga netto	0.52 kg
		Waga brutto	0.6 kg
		Forma do wycinania	runda
		Średnica montażowa	10 cm