




DOWNLIGHT P

115 18 WM 840 60 ML DALI WH IP54

Svetilka DOWNLIGHT P združuje robustno obliko in visoko učinkovitost: do 170 lm/W, življenjska doba 80.000 ur (L80B10) in funkcija več luči so idealna izbira za pisarne, hodnike ali skupne prostore. Z vrednostjo UGR 21 ali 23 zagotavlja prijetno svetlobo - na voljo je v različicah s krmiljenjem DALI ali v različici vklop/izklop.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010762
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	100-700 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	5 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	36
Število svetilk na LS C16A	60
Raven zagonskega toka	21 A
Trajanje zagonskega toka	180 µs
Lumini	660 / 4320 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	bela
CRI	80
Razporeditev v kategorije	3 SDCM
Življenjska doba	50000 h

Svetlobnega Vira

2194011	
---------	---

Globina	6.9 cm
Premjer	11.5 cm
Neto teža	0.52 kg
Bruto teža	0.6 kg
Oblika izreza	okrogla
Premjer vgradnje	10 cm