




DL DOWNLIGHT P

165 30 HG 840 60 ML WH IP54

Le DOWNLIGHT P allie une construction robuste à une grande efficacité : jusqu'à 170 lm/W, une durée de vie de 80.000 h (L80B10) et la fonction multi-lumen en font le choix idéal pour les bureaux, les couloirs ou les zones de détente. Avec une valeur UGR de 21 ou 23, il offre une lumière agréable - disponible dans des variantes avec commande DALI ou en version on/off.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010763
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	300-650 mA
Indice de protection	II
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	36
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	7.9 A
Durée du courant d'appel	2.6 µs
Lumen	2050 / 4130 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	80
Binning	3 SDCM
Durée de vie	50000 h
Profondeur	8.2 cm
Diamètre	16.5 cm

Source Lumineuse

2194011		Poids net	0.76 kg
		Poids brut	0.87 kg
		Forme de la découpe	rond
		Diamètre d'encastrement	15 cm