


DOWNLIGHT P

165 30 HG 840 60 ML WH IP54

Svetilka DOWNLIGHT P združuje robustno obliko in visoko učinkovitost: do 170 lm/W, življenjska doba 80.000 ur (L80B10) in funkcija več luči so idealna izbira za pisarne, hodnike ali skupne prostore. Z vrednostjo UGR 21 ali 23 zagotavlja prijetno svetlobo - na voljo je v različicah s krmiljenjem DALI ali v različici vklop/izklop.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010763
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	300-650 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	11 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	36
Število svetilk na LS C16A	60
Raven zagonskega toka	7.9 A
Trajanje zagonskega toka	2.6 µs
Lumni	2050 / 4130 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	bela
CRI	80
Razporeditev v kategorije	3 SDCM
Življenjska doba	50000 h
Globina	8.2 cm
Premer	16.5 cm

Svetlobnega Vira

2194011	
---------	---

Neto teža	0.76 kg
Bruto teža	0.87 kg
Oblika izreza	okrogla
Premer vgradnje	15 cm