


DOWNLIGHT P

165 30 WM 840 60 ML DALI WH IP54

DOWNLIGHT P kombinuje robustní konstrukci s vysokou účinností: až 170 lm/W, životnost 80 000 h (L80B10) a funkce multi-lumen z něj činí ideální volbu pro kanceláře, chodby nebo společné prostory. S hodnotou UGR 21 nebo 23 poskytuje příjemné světlo - k dispozici je ve verzích s řízením DALI nebo ve verzi on/off.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010765
Kód IP	IP54
Třída rázové pevnosti	IK 08
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	400-550 mA
Třída ochrany	II
Příkon	15 W
Teplota prostředí	85 °C
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	36
Počet svítidel na LS C16A	60
Úroveň rozběhového proudu	7.9 A
Doba trvání rozběhového proudu	2.6 μs
Lumen	2700 / 3700 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	80
Třídění	3 SDCM

Světelného Zdroje

2194011		Životnost	50000 h
		Hloubka	8.2 cm
		Průměr	16.5 cm
		Hmotnost netto	0.76 kg
		Celková hmotnost	0.87 kg
		Tvar výřezu	kulatý
		Vestavný průměr	15 cm