


DOWNLIGHT P

165 30 WM 840 60 ML DALI WH IP54

Le DOWNLIGHT P allie une construction robuste à une grande efficacité : jusqu'à 170 lm/W, une durée de vie de 80.000 h (L80B10) et la fonction multi-lumen en font le choix idéal pour les bureaux, les couloirs ou les zones de détente. Avec une valeur UGR de 21 ou 23, il offre une lumière agréable - disponible dans des variantes avec commande DALI ou en version on/off.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010765
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	400-550 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	15 W
Température ambiante	85 °C
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	36
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	7.9 A
Durée du courant d'appel	2.6 µs
Lumen	2700 / 3700 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	80
Binning	3 SDCM

Source Lumineuse

2194011	
---------	---

Durée de vie	50000 h
Profondeur	8.2 cm
Diamètre	16.5 cm
Poids net	0.76 kg
Poids brut	0.87 kg
Forme de découpe	rond
Diamètre d'encastrement	15 cm