


DOWNLIGHT P

165 30 WM 840 60 ML DALI WH IP54

DOWNLIGHT P kombinerer robust design med høy effektivitet: opptil 170 lm/W, 80 000 timers levetid (L80B10) og multilumenfunksjon gjør den til det ideelle valget for kontorer, korridorer eller fellesområder. Med en UGR-verdi på 21 eller 23 gir den et behagelig lys - tilgjengelig i versjoner med DALI-styring eller som en av/på-versjon.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010765
IP-kode	IP54
Slagfasthetsklasse	IK 08
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	400-550 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	15 W
Omgivelsestemperatur	85 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	36
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	7.9 A
Varighet innkoblingsstrøm	2.6 µs
Lysytelse	2700 / 3700 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	white
CRI	80
Binning	3 SDCM

Lyskilde

2194011	
---------	---

Levetid	50000 h
Dybde	8.2 cm
Diameter	16.5 cm
Nettovekt	0.76 kg
Bruttovekt	0.87 kg
Utsnittsfom	runde
Innfellingsdiameter	15 cm