


## DOWNLIGHT P

165 30 WM 840 60 ML WH IP54

DOWNLIGHT P kombinuje robustní konstrukci s vysokou účinností: až 170 lm/W, životnost 80 000 h (L80B10) a funkce multi-lumen z něj činí ideální volbu pro kanceláře, chodby nebo společné prostory. S hodnotou UGR 21 nebo 23 poskytuje příjemné světlo - k dispozici je ve verzích s řízením DALI nebo ve verzi on/off.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                     | 1010766            |
| Kód IP                         | IP54               |
| Třída rázové pevnosti          | IK 08              |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 400-550 mA         |
| Třída ochrany                  | II                 |
| Příkon                         | 15 W               |
| Teplota prostředí              | 85 °C              |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C              |
| Počet svítidel na LS B16A      | 36                 |
| Počet svítidel na LS C16A      | 60                 |
| Úroveň rozběhového proudu      | 7.9 A              |
| Doba trvání rozběhového proudu | 2.6 µs             |
| Lumen                          | 2700 / 3700 lm     |
| Teplota barvy světla           | 4000 Kelvin        |
| Úhel záření                    | 60 °               |
| Barva                          | bílá               |
| CRI                            | 80                 |
| Třídění                        | 3 SDCM             |
| Životnost                      | 50000 h            |
| Hloubka                        | 8.2 cm             |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2194011 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Průměr</b>           | 16.5 cm |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 0.76 kg |
| <b>Celková hmotnost</b> | 0.87 kg |
| <b>Tvar výřezu</b>      | kulatý  |
| <b>Vestavný průměr</b>  | 15 cm   |