


## DOWNLIGHT P

165 30 WM 840 60 ML WH IP54

Le DOWNLIGHT P allie une construction robuste à une grande efficacité : jusqu'à 170 lm/W, une durée de vie de 80.000 h (L80B10) et la fonction multi-lumen en font le choix idéal pour les bureaux, les couloirs ou les zones de détente. Avec une valeur UGR de 21 ou 23, il offre une lumière agréable - disponible dans des variantes avec commande DALI ou en version on/off.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| N° art.                          | 1010766            |
| Code IP                          | IP54               |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 08              |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire     | 400-550 mA         |
| Indice de protection             | II                 |
| Wattage                          | 15 W               |
| T° ambiante                      | 85 °C              |
| Température ambiante min.        | -20 °C             |
| Température ambiante max.        | 40 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 36                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 60                 |
| Hauteur du courant d'appel       | 7.9 A              |
| Durée du courant d'appel         | 2.6 µs             |
| Lumen                            | 2700 / 3700 lm     |
| Température de couleur           | 4000 Kelvin        |
| Angle faisceau                   | 60 °               |
| Coloris                          | blanc              |
| CRI                              | 80                 |
| Binning                          | 3 SDCM             |
| Durée de vie                     | 50000 h            |
| Profondeur                       | 8.2 cm             |

## Source Lumineuse

|         |   |
|---------|---|
| 2194011 |  |
|---------|---|

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Diamètre</b>                | 16.5 cm |
| <b>Poids net</b>               | 0.76 kg |
| <b>Poids brut</b>              | 0.87 kg |
| <b>Forme de la découpe</b>     | rond    |
| <b>Diamètre d'encastrement</b> | 15 cm   |