





DOWNLIGHT P

230 40 HG 840 60 ML DALI WH IP54

Le DOWNLIGHT P allie une construction robuste à une grande efficacité : jusqu'à 170 lm/W, une durée de vie de 80.000 h (L80B10) et la fonction multi-lumen en font le choix idéal pour les bureaux, les couloirs ou les zones de détente. Avec une valeur UGR de 21 ou 23, il offre une lumière agréable - disponible dans des variantes avec commande DALI ou en version on/off.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010767
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	100-700 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	36
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	21 A
Durée du courant d'appel	180 µs
Lumen	710 / 4960 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	80
Binning	3 SDCM
Durée de vie	50000 h

Source Lumineuse

2194011		Profondeur	9.5 cm
		Diamètre	23 cm
		Poids net	1.14 kg
		Poids brut	1.31 kg
		Forme de découpe	rond
		Diamètre d'encastrement	20 cm