




DOWNLIGHT P

230 40 WM 840 60 ML DALI WH IP54

DOWNLIGHT P -valaisimessa yhdistyvät vankka muotoilu ja korkea hyötysuhde: jopa 170 lm/W, 80 000 tunnin käyttöikä (L80B10) ja monivalotoiminto tekevät siitä ihanteellisen valinnan toimistoihin, käytäville tai yhteisiin tiloihin. UGR-arvolla 21 tai 23 se tarjoaa miellyttävää valoa - saatavana versioina DALI-ohjauksella tai on/off-versiona.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010768
IP-koodi	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	100-700 mA
Suojausluokka	II
Teho	5 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	36
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	60
Virtavirran taso	21 A
Sysäysvirran kesto	180 µs
Lumen	720 / 5020 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	60 °
väri	valkoinen
CRI	80
Binning	3 SDCM
Elinikä	50000 h

Valonlähteet

2194011		Syvyys	9.5 cm
		halkaisija	23 cm
		Nettopaino	1.14 kg
		Bruttopaino	1.31 kg
		Leikattu muoto	pyöreä
		Asennuksen halkaisija	20 cm