




## DOWNLIGHT P

### 230 40 WM 840 60 ML DALI WH IP54

Le DOWNLIGHT P allie une construction robuste à une grande efficacité : jusqu'à 170 lm/W, une durée de vie de 80.000 h (L80B10) et la fonction multi-lumen en font le choix idéal pour les bureaux, les couloirs ou les zones de détente. Avec une valeur UGR de 21 ou 23, il offre une lumière agréable - disponible dans des variantes avec commande DALI ou en version on/off.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010768
Code IP	IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	100-700 mA
Indice de protection	II
Wattage	5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	36
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	21 A
Durée du courant d'appel	180 µs
Lumen	720 / 5020 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	60 °
Coloris	blanc
CRI	80
Binning	3 SDCM
Durée de vie	50000 h

## Source Lumineuse

2194011		<b>Profondeur</b>	9.5 cm
		<b>Diamètre</b>	23 cm
		<b>Poids net</b>	1.14 kg
		<b>Poids brut</b>	1.31 kg
		<b>Forme de la découpe</b>	rond
		<b>Diamètre d'encastrement</b>	20 cm