


DOWNLIGHT P

230 40 HG 840 60 ML WH IP54

La DOWNLIGHT P combina un diseño robusto con una alta eficiencia: hasta 170 lm/W, 80.000 h de vida útil (L80-B10) y función multilumen la convierten en la opción ideal para oficinas, pasillos o zonas comunes. Con un valor UGR de 21 ó 23, proporciona una luz agradable - disponible en versiones con control DALI o como versión on/off.



Datos técnicos

Art. N.º	1010769
Código IP	IP54
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	600-750 mA
Clase de protección	II
Potencia	22 W
Temperatura ambiente	85 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	36
Número de luminarias en LS C16A	60
Nivel de corriente de entrada	21 A
Duración de la corriente de entrada	180 µs
Flujo luminoso	4030 / 5150 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	80
Unión	3 SDCM
Vida útil	50000 h
Profundidad	9.5 cm

Fuente de luz

2194011	
---------	---

Diámetro	23 cm
Peso neto	1.14 kg
Peso bruto	1.31 kg
Forma de la estructura	redondo
Diámetro de montaje	20 cm