




## DL DOWNLIGHT P

230 40 HG 840 60 ML WH IP54

O DOWNLIGHT P combina um design robusto com uma elevada eficiência: até 170 lm/W, 80.000 h de vida útil (L80B10) e função multi-lúmen fazem dele a escolha ideal para escritórios, corredores ou áreas comuns. Com um valor UGR de 21 ou 23, proporciona uma luz agradável - disponível nas versões com controlo DALI ou como versão on/off.



### DADOS TÉCNICOS

<b>Ref. n.º</b>	1010769
<b>IP Code</b>	IP54
<b>Classe de resistência ao impacto</b>	IK 08
<b>Tensão nominal primária</b>	220-240V ~50/60 Hz
<b>Corrente / Tensão secundária</b>	300-650 mA
<b>Classe de proteção</b>	II
<b>Potência</b>	12 W
<b>temperatura ambiente mínima</b>	-20 °C
<b>temperatura ambiente máxima</b>	40 °C
<b>Número de luminárias no LS B16A</b>	36
<b>Número de luminárias no LS C16A</b>	60
<b>Nível de corrente de irrupção</b>	21 A
<b>Duração da corrente de irrupção</b>	180 µs
<b>Lúmen</b>	2150 / 4410 lm
<b>Temperatura de cor da luz</b>	4000 Kelvin
<b>Ângulo de feixe</b>	60 °
<b>Cor</b>	branco
<b>CRI</b>	80
<b>Binning</b>	3 SDCM
<b>Vida útil</b>	50000 h
<b>Profundidade</b>	9.5 cm
<b>Diâmetro</b>	23 cm

## Fonte de luz

2194011		<b>Peso líquido</b>	1.14 kg
		<b>Peso bruto</b>	1.31 kg
		<b>Forma de recorte</b>	rodada
		<b>Diâmetro de montagem</b>	20 cm