





DOWNLIGHT P

230 40 WM 840 60 ML WH IP54

DOWNLIGHT P combina un design robusto con un'elevata efficienza: fino a 170 lm/W, 80.000 h di durata (L80B10) e funzione multi-lumen ne fanno la scelta ideale per uffici, corridoi o aree comuni. Con un valore UGR di 21 o 23, fornisce una luce piacevole - disponibile nelle versioni con controllo DALI o in versione on/off.



DATI TECNICI

Articolo	1010770
Codice IP	IP54
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	600-750 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	22 W
Temperatura esterna	85 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	36
Numero di apparecchi a LS C16A	60
Livello di corrente di spunto	21 A
Durata della corrente di spunto	180 µs
Lumen	4030 / 5150 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	60 °
Colore	bianco
CRI	80
Classificazione	3 SDCM
Durata	50000 h
Profondità	9.5 cm

Sorgente Luminosa

2194011	
---------	---

Diametro	23 cm
Peso netto	1.14 kg
Peso lordo	1.31 kg
Forma dello scasso	rotondo
Diametro d'incasso	20 cm