


DOWNLIGHT P

230 40 WM 840 60 ML WH IP54

De DOWNLIGHT P combineert een robuust ontwerp met een hoge efficiëntie: tot 170 lm/W, een levensduur van 80.000 uur (L80B10) en een multi-lumenfunctie maken dit de ideale keuze voor kantoren, gangen of gemeenschappelijke ruimten. Met een UGR-waarde van 21 of 23 biedt het aangenaam licht - verkrijgbaar in versies met DALI-besturing of als aan/uit-versie.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010770
IP-code	IP54
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	600-750 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	22 W
Omgevingstemperatuur	85 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	21 A
Duur van inschakelstroom	180 µs
Lumen	4030 / 5150 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levensduur	50000 h
Diepte	9.5 cm

Lichtbron

2194011	
---------	---

Diameter	23 cm
Nettogewicht	1.14 kg
Brutogewicht	1.31 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiameter	20 cm