


DOWNLIGHT P

230 40 WM 840 60 ML WH IP54

DOWNLIGHT P łączy w sobie solidną konstrukcję z wysoką wydajnością: do 170 lm/W, żywotność 80 000 h (L80-B10) i funkcja multi-lumen sprawiają, że jest to idealny wybór do biur, korytarzy lub przestrzeni wspólnych. Przy wartości UGR wynoszącej 21 lub 23 zapewnia przyjemne światło - dostępne w wersjach ze sterowaniem DALI lub w wersji włącz/wyłącz.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010770
Kod IP	IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	600-750 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	22 W
Temperatura otoczenia	85 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	36
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	60
Poziom prądu rozruchowego	21 A
Czas trwania prądu rozruchowego	180 μs
Strumień świetlny	4030 / 5150 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	60 °
Kolor	biały
CRI	80
Konsystencja barwowa	3 SDCM
Okres użytkowania	50000 h
Głębokość	9.5 cm

Źródła światła

2194011		średnica	23 cm
		Waga netto	1.14 kg
		Waga brutto	1.31 kg
		Forma do wycinania	runda
		Średnica montażowa	20 cm