




## DOWNLIGHT P

230 40 WM 840 60 ML WH IP54

O DOWNLIGHT P combina um design robusto com uma elevada eficiência: até 170 lm/W, 80.000 h de vida útil (L80B10) e função multi-lúmen fazem dele a escolha ideal para escritórios, corredores ou áreas comuns. Com um valor UGR de 21 ou 23, proporciona uma luz agradável - disponível nas versões com controlo DALI ou como versão on/off.



## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ref. n.º                         | 1010770            |
| IP Code                          | IP54               |
| Classe de resistência ao impacto | IK 08              |
| Tensão nominal primária          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária     | 300-650 mA         |
| Classe de proteção               | II                 |
| Potência                         | 12 W               |
| temperatura ambiente mínima      | -20 °C             |
| temperatura ambiente máxima      | 40 °C              |
| Número de luminárias no LS B16A  | 36                 |
| Número de luminárias no LS C16A  | 60                 |
| Nível de corrente de irrupção    | 21 A               |
| Duração da corrente de irrupção  | 180 µs             |
| Lúmen                            | 2220 / 4520 lm     |
| Temperatura de cor da luz        | 4000 Kelvin        |
| Ângulo de feixe                  | 60 °               |
| Cor                              | branco             |
| CRI                              | 80                 |
| Binning                          | 3 SDCM             |
| Vida útil                        | 50000 h            |
| Profundidade                     | 9.5 cm             |
| Diâmetro                         | 23 cm              |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |                      |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 2194011 |  | Peso líquido         | 1.14 kg |
|         |                                                                                   | Peso bruto           | 1.31 kg |
|         |                                                                                   | Forma de recorte     | rodada  |
|         |                                                                                   | Diâmetro de montagem | 20 cm   |