

LALU® SET

luminaria de suspensión monofásica, base LED, CONE 15, PHASE, longitud de suspensión de 200 cm, 2700/3000 K, 40°, negro

La gama de luminarias LALU® aporta variedad decorativa a espacios habitables, hoteles y restaurantes: el concepto Mix & Match permite combinar libremente diferentes bases de luminaria y pantallas en formas y colores de moda, perfecto para soluciones de iluminación personalizadas en cualquier espacio de interior. Sus materiales de alta calidad, su compatibilidad avanzada y su montaje fácil garantizan un uso duradero. Y si hay que trabajar con rapidez, hay disponibles sets preconfigurados y cuidadosamente seleccionados. El resultado es una familia de iluminación flexible que puede reinventarse una y otra vez.

Datos técnicos

Art. N.º	1010789
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Superficie
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	I
Potencia	9.5 W
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	224
Número de luminarias en LS C16A	228
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	550 / 600 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro
IRC	90

Fuente de luz

	
--	---

Accesorios

1010287	LALU®, luminaria de suspensión, base LED, Mix&Match, base de montaje en superficie, longitud de suspensión de 200 cm, 2700/3000 K, 40°, PHASE, negro
1007532	LALU® CONE 15, pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 17 cm, negro

Vida útil	50000 h
Altura	27 cm
Diámetro	15.2 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	1.2 kg
Peso bruto	2.917 kg