

LALU® SET

suspension, base LED, CONE 15, PHASE, longueur de suspension 200 cm, 2700/3000 K, 40 $^{\circ}$, noir

La famille de luminaires LALU® offre une grande diversité en matière de décoration, et ce, aussi bien pour les habitations que pour les hôtels ou les restaurants : grâce au concept Mix & Match, vous pouvez combiner librement différentes bases de luminaires avec des abat-jour aux formes et aux couleurs tendance. Une gamme parfaite pour créer des solutions d'éclairage sur mesure dans n'importe quel intérieur. Des matériaux haut de gamme, une compatibilité bien pensée et une grande facilité de montage garantissent un plaisir durable. Et si le temps presse, nous proposons également des kits préconfigurés et composés avec soin. Le résultat ? Une famille de luminaires flexibles, qui peuvent être réinventés à l'infini!

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010789
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.5 W
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	228
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 μs
Lumen	550 / 600 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	noir
IRC	90



Source Lumineuse

	A E
Accessoires	
1010287	LALU®, suspension, base LED, Mix&Match, montage en saillie, longueur de suspension 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, noir
1007532	LALU® CONE 15 , Abat- t-jour, Mix&Match, H : 17 cm, noir

Durée de vie	50000 h
Hauteur	27 cm
Diamètre	15.2 cm
Longueur du câble de suspension	200 cm
Poids net	1.2 kg
Poids brut	2.917 kg
	•