

## **LALU® SET**

suspension, base LED, ELYPSE 33, PHASE, longueur de suspension 200 cm, 2700/3000 K, 40°, noir

La famille de luminaires LALU® offre une grande diversité en matière de décoration, et ce, aussi bien pour les habitations que pour les hôtels ou les restaurants : grâce au concept Mix & Match, vous pouvez combiner librement différentes bases de luminaires avec des abat-jour aux formes et aux couleurs tendance. Une gamme parfaite pour créer des solutions d'éclairage sur mesure dans n'importe quel intérieur. Des matériaux haut de gamme, une compatibilité bien pensée et une grande facilité de montage garantissent un plaisir durable. Et si le temps presse, nous proposons également des kits préconfigurés et composés avec soin. Le résultat ? Une famille de luminaires flexibles, qui peuvent être réinventés à l'infini!

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	1010790
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	9.5 W
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	228
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 μs
Lumen	650 / 700 lm
Température de couleur	0700/000014 1 :
	2700/3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Angle faisceau  Coloris	
	40 °



## **Source Lumineuse**

	A E
Accessoires	
1007541	LALU® ELYPSE 33 , abat-jour, Mix&Match, H: 3,5 cm, noir
1010287	LALU® , suspension, base LED, Mix&Match, montage en saillie, longueur de suspension 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, noir

Durée de vie	50000 h
- Handran	10.5
Hauteur	13.5 cm
Diamètre	33 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	2.199 kg
Poids brut	3.067 kg
	+