

## **LALU® SET**

sospensione, base LED, ELYPSE 33, PHASE, lunghez-za della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, nero

La linea di apparecchi LALU® aggiunge un tocco decorativo agli spazi abitativi, agli hotel e ai ristoranti: il concetto di mix & match permette di combinare liberamente diverse basi e diffusori in forme e colori di tendenza, perfetti per soluzioni di illuminazione personalizzate in qualsiasi ambiente. Materiali di alta qualità, compatibilità sofisticata e semplicità di installazione garantiscono un'esperienza luminosa che dura nel tempo. E quando serve una soluzione rapida, sono disponibili set preconfigurati, curati nei minimi dettagli. Nasce così una linea di apparecchi flessibile, capace di reinventarsi continuamente.

## **DATI TECNICI**

Articolo	1010790
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	9.5 W
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	224
Numero di apparecchi a LS C16A	228
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 μs
Lumen	650 / 700 lm
Temperaturacolore	2700/3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero
CRI	90



## Sorgente Luminosa

	A E
Accessori	
1007541	LALU® ELYPSE 33 , dif- fusore, Mix&Match, H:3,5 cm, nero
1010287	LALU®, sospensione, base LED, Mix&Match, rosone a parete/a pla- fone, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, PHASE, nero

Durata	50000 h
Altezza	13.5 cm
Diametro	33 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Peso netto	2.199 kg
Pesolordo	3.067 kg