




LALU® SET

pendelarmatuur, LED base, ELYPSE 33, FASE, pendel-
lengte 200 cm, 2700/3000 K, 40°, zwart

De LALU®-armaturenreeks biedt decoratieve diversiteit voor woonruimtes, hotels en horecagelegenheden: met het mix-&-match-concept kunnen verschillende lampvoeten en lampenkappen in trendy vormen en kleuren vrij worden gecombineerd – perfect voor op maat gemaakte lichtoplossingen in elk interieur. Hoogwaardige materialen, geavanceerde compatibiliteit en eenvoudige installatie zorgen voor langdurig plezier. En als het snel moet, zijn er zorgvuldig samengestelde, vooraf geconfigureerde sets beschikbaar. Het resultaat is een flexibele verlichtingsfamilie die steeds opnieuw kan worden uitgevonden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010790
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	9.5 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	228
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	650 / 700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1007541	LALU® ELYPSE 33 , lampenkap, Mix&Match, h: 3,5 cm, zwart
1010287	LALU® , pendelarmatuur, LED base, Mix&Match, surface mounted canopy, pendellengte 200 cm, 2700/3000K, 40°, FASE, zwart

Levensduur	50000 h
Hoogte	13.5 cm
Diameter	33 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	2.199 kg
Brutogewicht	3.067 kg
BIG WHITE pagina	226