

LALU® SET

sospensione, base LED, TETRA 36, PHASE, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, nero

La linea di apparecchi LALU® aggiunge un tocco decorativo agli spazi abitativi, agli hotel e ai ristoranti: il concetto di mix & match permette di combinare liberamente diverse basi e diffusori in forme e colori di tendenza, perfetti per soluzioni di illuminazione personalizzate in qualsiasi ambiente. Materiali di alta qualità, compatibilità sofisticata e semplicità di installazione garantiscono un'esperienza luminosa che dura nel tempo. E quando serve una soluzione rapida, sono disponibili set preconfigurati, curati nei minimi dettagli. Nasce così una linea di apparecchi flessibile, capace di reinventarsi continuamente.

DATI TECNICI

Articolo	1010791
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	9.5 W
Temperatura ambiente massima	35 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	224
Numero di apparecchi a LS C16A	228
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Lumen	700 / 800 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero
CRI	90

Sorgente Luminosa

	
--	---

Accessori

1010287	LALU® , sospensione, base LED, Mix&Match, rosone a parete/a plafone, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, PHASE, nero
1007529	LALU® TETRA 36 , diffusore, Mix&Match, H:8,9 cm, nero

Durata	50000 h
Altezza	19 cm
Diametro	36 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Peso netto	1.539 kg
Peso lordo	2.274 kg