

LALU® SET

závěsné svítidlo, LED základna, PLATE 22, PHASE, délka závěsu 200 cm, 2700/3000 K, 40°, černá

Řada svítidel LALU® přináší do obytných prostor, hotelů a restaurací dekorativní rozmanitost: koncept mix & match umožňuje volně kombinovat různé základny a stínidla v módních tvarech a barvách - ideální pro individuální řešení osvětlení v každém interiéru. Vysoce kvalitní materiály, důmyslná kompatibilita a jednoduchá instalace zajišťují dlouhotrvající radost z používání. A pokud je třeba vše vyřídit rychle, jsou k dispozici pečlivě sestavené, předem nakonfigurované sady. Výsledkem je flexibilní rodina osvětlení, kterou lze znovu a znovu obměňovat.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010792
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	9.5 W
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	224
Počet svítidel na LS C16A	228
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	700 / 700 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	černá
CRI	90

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1010287	LALU®, závěsné svítidlo, patice LED, Mix&Match, stříška pro povrchovou montáž, délka závěsu 200 cm, 2700/3000 K, 40°, PHASE, černá
1007547	LALU® PLATE 22, stínidlo svítidla, mix & match, V: 1,5 cm, černá

Životnost	50000 h
Výška	11.5 cm
Průměr	22 cm
Délka závěsu	200 cm
Hmotnost netto	1.134 kg
Celková hmotnost	1.233 kg