

## LALU® SET

Pendellampe, LED sokkel, PLATE 22, PHASE, Pendel  
lengde 200 cm, 2700/3000 K, 40°, svart

LALU®-armaturfamilien bringer dekorativ mangfoldighet til oppholdsrom, hoteller og restauranter: Med mix-&-match-konseptet kan forskjellige armaturbaser og skjerm i trendy former og farger kombineres fritt – perfekt for skreddersydde lysløsninger i ethvert interiør. Høykvalitetsmaterialer, gjennomtenkt kompatibilitet og enkel montering sørger for langvarig glede. Og når det må gå fort, er det nøye sammensatte, forhånds konfigurerte sett tilgjengelig. Resultatet er en fleksibel lampeserie som kan fornyes om og om igjen.

## TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1010792                  |
| Antall ulike lysuttak         | 1                        |
| IP-kode                       | IP20                     |
| Slagfasthetsklasse            | IK 03                    |
| Slagfasthet                   | 0.35 Joule               |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Kan dimmes                    | Ja                       |
| Dimmeteknologi                | Faseavsnitt              |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60 Hz       |
| Sekundær strøm / spenning     | 500 mA                   |
| Kapslingsgrad                 | I                        |
| Systemeffekt                  | 9.5 W                    |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C                    |
| Antall lys på LS B16A         | 224                      |
| Antall lys på LS C16A         | 228                      |
| Høy innkoblingsstrøm          | 5 A                      |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 100 µs                   |
| Lysytelse                     | 700 / 700 lm             |
| Lysfargetemperatur            | 2700/3000 Kelvin         |
| Spredningsvinkel              | 40 °                     |
| Farge                         | black                    |
| CRI                           | 90                       |

## Lyskilde

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

|         |                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1010287 | LALU , ® Pendellampe, LED-sokkel, Mix&Match, utenpåliggende baldakin, Pendellengde 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, svart |
| 1007547 | LALU® PLATE 22 , lam-peskjerm, Mix&Match, H: 1,5 cm, sort                                                                |

|              |          |
|--------------|----------|
| Levetid      | 50000 h  |
| Høyde        | 11.5 cm  |
| Diameter     | 22 cm    |
| pendellengde | 200 cm   |
| Nettvekt     | 1.134 kg |
| Bruttovekt   | 1.233 kg |