

LALU® SET

závěsné svítidlo, LED základna, CONE 15, PHASE, zapuštěné, délka závěsu 200 cm, 2700/3000 K, 40°, černá

Řada svítidel LALU® přináší do obytných prostor, hotelů a restaurací dekorativní rozmanitost: koncept mix & match umožňuje volně kombinovat různé základny a stínidla v módních tvarech a barvách - ideální pro individuální řešení osvětlení v každém interiéru. Vysoce kvalitní materiály, důmyslná kompatibilita a jednoduchá instalace zajišťují dlouhotrvající radost z používání. A pokud je třeba vše vyřídit rychle, jsou k dispozici pečlivě sestavené, předem nakonfigurované sady. Výsledkem je flexibilní rodina osvětlení, kterou lze znovu a znovu obměňovat.

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010793
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	II
Příkon	9.5 W
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	224
Počet svítidel na LS C16A	228
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	550 / 600 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	černá

Světelného Zdroje

	
Příslušenství	
1010286	LALU® , závěsné svítidlo, patice LED, Mix&Match, stříška pro zapuštěnou montáž, délka závěsu 200 cm, 2700/3000 K, 40°, PHASE, černá
1007532	LALU® CONE 15 , stínidlo svítidla, mix & match, V: 17 cm, černá

CRI	90
Životnost	50000 h
Výška	27 cm
Průměr	15.2 cm
Délka závěsu	200 cm
Hmotnost netto	0.928 kg
Celková hmotnost	1.134 kg
Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	5 cm
Vestavný průměr	6.8 cm