

LALU® SET

Pendelleuchte, LED Base, CONE 15, PHASE, Recessed, Pendellänge 200 cm, 2700/3000 K, 40°, schwarz

LALU® Leuchtenfamilie bringt dekorative Vielfalt in Wohnräume, Hotels und Gastronomie: Mit dem Mix-&-Match-Konzept lassen sich verschiedene Leuchten-Bases und Schirme in trendigen Formen und Farben frei kombinieren – perfekt für maßgeschneiderte Lichtlösungen in jedem Interieur. Hochwertige Materialien, durchdachte Kompatibilität und eine einfache Montage sorgen für langanhaltende Freude. Und wenn es schnell gehen muss, stehen sorgfältig zusammengestellte, vorkonfigurierte Sets zur Verfügung. So entsteht eine flexible Leuchtenfamilie, die sich immer wieder neu erfinden lässt.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010793
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	II
Wattage	9.5 W
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	224
Anzahl Leuchten an LS C16A	228
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Lumen	550 / 600 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz

Lichtquelle

	
--	---

Zubehör

1010286	LALU® , Pendelleuchte, LED Base, Mix&Match, recessed canopy, Pendellänge 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, schwarz
1007532	LALU® CONE 15 , Leuchtschirm, Mix&Match, H:17 cm, schwarz

CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Höhe	27 cm
Durchmesser	15.2 cm
Pendellänge	200 cm
Nettogewicht	0.928 kg
Bruttogewicht	1.134 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	5 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm