

LALU® SET

suspension, base LED, CONE 15, PHASE, encastré, longueur de suspension 200 cm, 2700/3000 K, 40°, noir

La famille de luminaires LALU® offre une grande diversité en matière de décoration, et ce, aussi bien pour les habitations que pour les hôtels ou les restaurants : grâce au concept Mix & Match, vous pouvez combiner librement différentes bases de luminaires avec des abat-jour aux formes et aux couleurs tendance. Une gamme parfaite pour créer des solutions d'éclairage sur mesure dans n'importe quel intérieur. Des matériaux haut de gamme, une compatibilité bien pensée et une grande facilité de montage garantissent un plaisir durable. Et si le temps presse, nous proposons également des kits préconfigurés et composés avec soin. Le résultat ? Une famille de luminaires flexibles, qui peuvent être réinventés à l'infini !

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010793
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	II
Wattage	9.5 W
Température ambiante max.	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	224
Nombre de luminaires sur LS C16A	228
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Lumen	550 / 600 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

	
--	---

Accessoires

1010286	LALU® , suspension, base LED, Mix&Match, montage encastré, longueur de suspension 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, noir
1007532	LALU® CONE 15 , abat-jour, Mix&Match, H: 17 cm, noir

CRI	90
Durée de vie	50000 h
Hauteur	27 cm
Diamètre	15.2 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	0.928 kg
Poids brut	1.134 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm