

LALU® SET

Pendellampe, LED-sokkel, CONE 15, PHASE, Innfelt, Pendellengde 200 cm, 2700/3000 K, 40°, svart

LALU®-armaturfamilien bringer dekorativ mangfoldighet til oppholdsrom, hoteller og restauranter: Med mix-&-match-konseptet kan forskjellige armaturbaser og skjerm i trendy former og farger kombineres fritt – perfekt for skreddersydde lysløsninger i ethvert interiør. Høykvalitetsmaterialer, gjennomtenkt kompatibilitet og enkel montering sørger for langvarig glede. Og når det må gå fort, er det nøye sammensatte, forhånds konfigurerte sett tilgjengelig. Resultatet er en fleksibel lampeserie som kan fornyes om og om igjen.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010793
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	9.5 W
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Antall lys på LS B16A	224
Antall lys på LS C16A	228
Høy innkoblingsstrøm	5 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	550 / 600 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	black

Lyskilde

	
--	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010286	LALU , ® Pendellampe, LED-sokkel, Mix&Match, innfelt baldakin, Pendellengde 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, svart
1007532	LALU® CONE 15 , lampekjerm, Mix&Match, H: 17 cm, sort

CRI	90
Levetid	50000 h
Høyde	27 cm
Diameter	15.2 cm
pendellengde	200 cm
Nettvekt	0.928 kg
Bruttovekt	1.134 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	5 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm