

## LALU® SET

Lampa wisząca, Trzonek LED, CONE 15, PHASE,  
Wbudowany, Długość lampy wiszącej 200 cm,  
2700/3000 K, 40°, czarny

Rodzina opraw oświetleniowych LALU® wnosi różnorodność dekoracyjną do pomieszczeń mieszkalnych, hoteli i gastronomii: dzięki koncepcji mix & match można dowolnie łączyć różne podstawy opraw i klosze w modnych kształtach i kolorach – idealne rozwiązanie dla indywidualnych projektów oświetleniowych w każdym wnętrzu. Wysokiej jakości materiały, przemyślana kompatybilność i łatwy montaż zapewniają długotrwałą radość. A jeśli trzeba działać szybko, dostępne są starannie skomponowane, wstępnie skonfigurowane zestawy. W ten sposób powstaje elastyczna rodzina opraw oświetleniowych, którą można nieustannie na nowo odkrywać.

## DANE TECHNICZNE

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Nr artykułu                            | 1010793                   |
| Różne wyjścia światła                  | 1                         |
| Kod IP                                 | IP20                      |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 03                     |
| Odporność na uderzenia                 | 0.35 Joule                |
| Montaż                                 | Wersja do wbudowania      |
| Szczegóły dotyczące montażu            | Wersja sufitowa           |
| Ściemnialna                            | Tak                       |
| Technologia ściemniania                | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~50/60 Hz        |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 500 mA                    |
| Klasy ochrony                          | II                        |
| Wydajność                              | 9.5 W                     |
| Temperatura otoczenia                  | 35 °C                     |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 224                       |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 228                       |
| Poziom prądu rozruchowego              | 5 A                       |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 100 µs                    |
| Strumień świetlny                      | 550 / 600 lm              |
| Temperatura barwy światła              | 2700/3000 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 40 °                      |
| Kolor                                  | czarny                    |

## Źródła światła

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1010286 | LALU® , Lampa wisząca, Trzonek LED, Mix&Match, daszek wpuszczany, Długość lampy wiszącej 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, czarny |
| 1007532 | LALU® CONE 15 , abażur, Mix&Match, wys.: 17 cm, czarny                                                                          |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| CRI                 | 90       |
| Okres użytkowania   | 50000 h  |
| Wysokość            | 27 cm    |
| średnica            | 15.2 cm  |
| Długość zwisu       | 200 cm   |
| Waga netto          | 0.928 kg |
| Waga brutto         | 1.134 kg |
| Forma do wycinania  | około    |
| Głębokość montażowa | 5 cm     |
| Średnica montażowa  | 6.8 cm   |